

Bauder GEOTEKSTIL WB 300

Tehnička specifikacija

Vrsta primjene:	tkanina od sintetičkih vlakana (PES/PP) 300 g/m ² kao razdjelni i zaštitni sloj za sve krovne sustave sa sintetičkom hidroizolacijom, pogodna za mehaničko učvršćenje
Površina:	bijela
Šifra artikla:	6900 1310

Tehnička karakteristika	Metoda ispitivanja	Jedinica mjere	Vrijednost
Vidljiva oštećenja	DIN EN 1850-2	-	bez vidljivih oštećenja
Duljina	-	m	60
Širina	-	m	2
Masa	DIN EN 29073-1	kg/m ²	0,3 +/- 0,03
Debljina	DIN EN 29073-2	mm	2 +/- 0,5
Vlačna čvrstoća	DIN EN 29073-3	N / 50 mm	> 120
Istezanje pri max. vlačnoj čvrstoći	DIN EN 29073-3	%	> 30
Klasa građevinskog materijala	DIN 4102 dio 1		B2
UV zračenje (1000 h)	DIN EN 1297		nema promjene boje
Termička obrada	-	-	kalandrirani

Primjena:

Na drvenu oplatu ili materijale na bazi drveta, ispod svih Bauder sintetičkih hidroizolacijskih membrana za osiguranje čvrstog krovišta (osobito protiv leteće vatre i konstantne topline).

Razdjelni i nivelirajući sloj Bauder geotekstil WB 300, mase 300 g/m², pogodan za mehaničko učvršćenje, dobaviti i slobodno položiti na podlogu prije mehaničkog učvršćenja.

Prijeklopi 10 cm.