

Bauder PRIMER SK

Tehnička specifikacija

Vrsta primjene:	premaz na bazi otapala za lijepljenje FPO krovnih folija BauderTHERMOPLAN SK na odobrene podloge	
Šifra artikla:	posuda od 20 kg	6941 0020

Tehnička karakteristika	Opis
Vrsta materijala	sintetički kaučuk i sintetička smola otopljeni u brzo isparavajućim, zapaljivim organskim otapalima; bez bitumena
Boja	crna
Miris	specifični miris otapala
Točka paljenja	< 0°C
Relativna gustoća	0,84 g/cm ³
Viskozitet	±350 mPas
Potrošnja	ovisno o podlozi 200-300 g/m ²
Skladištenje	u zatvorenom pakiranju min. 18 mjeseci
Vrijeme sušenja	cca. 20-30 minuta
Temperatura ugradnje	optimalno 15 – 25°C, min 10°C

Ljepljivi premaz za podloge OSB, beton i BauderPIR T za polaganje krovnih folija BauderTHERMOPLAN SK. Za lijepljenje sigurno od udara vjetra na površini krova, kao i u području priključka na atiku, zid i sl.

Postavljanje / primjena

Površine za lijepljenje moraju biti čiste, suhe, nemasne i bez prašine.

Bauder PRIMER SK ravnomjerno nanijeti na površinu pomoću valjka ili četke, ostaviti da se prosuši min. 15 minuta te testirati prstima (na gornjoj površini ne bi trebalo biti vlažnih područja).

BauderTHERMOPLAN SK poželjno je postaviti isti dan.

Slijediti sigurnosne napomene, pakiranje dobro zatvoriti nakon upotrebe

Zdravstvena upozorenja:

Reakcija na vatru: lako zapaljivo

Opasnost za okoliš: onečišćuje vodu