

Bauder LJEPILO U PJENI

Tehnička specifikacija

Vrsta primjene:	lijepljenje odobrene toplinske izolacije na podlogu poput BauderTEC KSD DUO, bitumenskih membrana s posipom ili BauderPIR
Pakiranje	karton s 12 tuba po cca. 800 ml
Šifra artikla:	7536 0000

Materijal	lijepilo na bazi poliuretana i diizocijanata, difenilmetan 4,4'
Boja	žućkasta
Vrijeme stvrdnjavanja	1,5 do 5 sati
Potrošnja	ovisno o proračunu prema DIN EN 1991-1-4, npr. 3 pruge/m ² , cca. 25 ml po dužnom metru pruge
Minimalna temperatura ugradnje	+5°C do +40°C
Vrijeme skladištenja	12 mjeseci pri +10°C do +20°C u zatvorenoj ambalaži 6 mjeseci pri +0°C do +40°C u zatvorenoj ambalaži
GISCODE	PU 70

Bauder ljepilo u pjeni nanijeti na podlogu u prugama prema proračunu udara vjetra i postaviti toplinsku izolaciju. Ne smije se prekoračiti otvoreno vrijeme, vidjeti naljepnicu na tubi.

Ljepilo se stvrdnjava u dodiru s vlagom. Pri izrazito sušnom vremenu može pomoći vlaženje područja lijepjenja, prije toga prvo izvesti testno lijepljenje. Višak ljepila ukloniti pomoću čistača pištolja za ljepilo Bauder ljepilo u pjeni nije kompatibilno sa sintetičkim membranama bez kaširanja.

Nositi zaštitne naočale i rukavice.

Xn, štetno za zdravlje, F+ lako zapaljivo

Slijediti upute s naljepnice na tubi i sigurnosnog lista.